

WM44-S 拉压力传感器

Characteristic:

体积小，安装简单方便
集高精度和高动态频率于一身
具有超强过载保护

Application:

插拔力测试仪，铆钉机，焊接机，冷热压贴膜机，
键盘按钮手感度测试仪等拉压力测试仪器
自动化设备领域，测试领域。



Technical Specifications:

量程	200kg...5t	
输出灵敏度	2.0 ± 10%	mV / V
零点输出	± 2	% F.S.
非线性	0.5	% F.S.
滞后	0.1	% F.S.
重复性	0.1	% F.S.
蠕变 (30min)	0.1	% F.S.
灵敏度温漂	0.1	%F.S. / 10°C
零点温漂	0.1	%F.S. / 10°C
输入电阻	350 ± 10	Ω
输出电阻	350 ± 10	Ω
绝缘电阻	≥5000	MΩ/100VDC
使用电压	5-10	V
最大电压	15	V
温补范围	- 10 ~ 60	°C
工作温度	- 20 ~ 80	°C
安全超载	120	%
极限超载	150	%
电缆线尺寸	Ø 5 x 3m	
电缆线连接方式	激励+ (Exc+): 红 	
	激励- (Exc-): 黑 	
	信号+ (Out+): 绿 	
	信号- (Out-): 白 	

Dimension parameters(unit:mm):

